

CITY FITNESS



C-SPORT 2 - ACERA 24V HYDR. DISC



CODICE	YPBD3	MOZZO ANT	Formula CL-1420 Center Lock, 32 fori, OLD. 100mm Asse 108mm c/QR
COLORE	C1 - CK16/Nero-Bianco opaco, KW - Nero/Bianco-CK16 opaco	MOZZO POST	Formula CL-1422 Center lock, 32 fori, OLD 135mm Asse 145mm, corpo ruotalibera Shimano, con QR
TELAIO	C-Sport Gent alu disc, 700C Old 135mm, passaggio cavi interno, saldature levigate, tubo sterzo 1.1/8" (parte inf. semi-integrata e sup. integrata), tubo sella 31.6mm, misure: 43,47,51,55,59cm	CERCHI/RUOTE	Alex Rims ATD470 disc, alluminio, 700c 622x17, 32f, raggi accoppiati 2x16
COLLARINO REGGISSELLA	MX-112C alluminio, diam. 31,8mm	COPERTURE	Kenda Eurotrek 700x35, 60TPI, cerchietto rigido, c/inserto antiforatura Kshield 3mm
SERIE STERZO	Fsa No.8B/ZS4D 1.1/8" parte inferiore semi-integrata + parte superiore integrata, c/cap 15mm	ATTACCO MANUBRIO	AL6061 forgiato 3D, angolo 12°, diam 31.8mm, 1.1/8", lungh: 70mm-43cm, 100mm-47/51cm, 120mm-55/59cm
FORCELLA	Bianchi Alu Disc, 1.1/8", Post mount, max largh pneumatici 700x40c	MANUBRIO	Alloy 6061 DB, flat bar, largh: 620mm, piega 9°, 31.8mm
COMANDI	Shimano ST-EF505 3x8v	MANOPOLE / NASTRO	Bianchi ergonomiche a doppia densità, Nero/CK
CAMBIO	Shimano Acera RD-M360-L SGS 8v, direct attachment	REGGISSELLA	cannotto AL6061, testa in lega, arretramento 15mm, diam. 31.6mm, lungh 350mm
DERAGLIATORE	Shimano Tourney FD-TY700-TS3, fascetta bassa 34.9mm, tiro doppio, 63-66°, per 42T, CL: 47.5/50mm	SELLA	Bianchi, forchetta acciaio, c/schioma alta densità, Nero/CK
GUARNITURA	Shimano FC-TY301 42x34x24T, lungh pedivella: 170mm-43/47cm, 175mm-51/59cm	PEDALI	inclusi
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano BB-UN100, Asse:122.5mm(D-NL), Scatola:BSA 68mm		
CATENA	Kmc Z-72 8v		
PIGNONI	Shimano CS-HG200-8, 12-14-16-18-21-24-28-32T		
FRENI	Shimano BR-MT200, pastiglie resina		
LEVE FRENO	Incluse c/freni		
DISCHI	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock , solo pastiglie resina		

C-SPORT 2 DAMA - ACERA 24V HYDR. DISC



IMMAGINE A SCOPO INDICATIVO. Componenti e dettagli grafici potrebbero non corrispondere al modello reale.

CODICE	YPBD9	MOZZO ANT	Formula CL-1420 Center Lock, 32 fori, OLD. 100mm Asse 108mm c/QR
COLORE	C1 - CK16/Nero-Bianco opaco, KW - Nero/Bianco-CK16 opaco	MOZZO POST	Formula CL-1422 Center lock, 32 fori, OLD 135mm Asse 145mm, corpo ruotalibera Shimano, con QR
TELAIO	C-Sport Lady alu disc, 700C Old 135mm, passaggio cavi interno, saldature levigate, tubo sterzo 1.1/8" (parte inf. semi-integrata e sup. integrata). tubo sella 31.6mm, misure: 43,47,51,55cm	CERCHI/RUOTE	Alex Rims ATD470 disc, alluminio, 700c 622x17, 32f, raggi accoppiati 2x16
COLLARINO REGGISSELLA	MX-112C alluminio, diam. 31,8mm	COPERTURE	Kenda Eurotrek 700x35, 60TPI, cerchietto rigido, c/insero antiforatura Kshield 3mm
SERIE STERZO	Fsa No.8B/ZS4D 1.1/8" parte inferiore semi-integrata + parte superiore integrata, c/cap 15mm	ATTACCO MANUBRIO	AL6061 forgiato 3D, angolo 12°, diam 31.8mm, 1.1/8", lungh: 70mm-43cm, 100mm-47/51cm, 120mm-55cm
FORCELLA	Bianchi Alu Disc, 1.1/8", Post mount, max largh pneumatici 700x40c	MANUBRIO	Alloy 6061 DB, flat bar, largh: 620mm, piega 9°, 31.8mm
COMANDI	Shimano ST-EF505 3x8v	MANOPOLE / NASTRO	Bianchi ergonomiche a doppia densità, Nero/CK
CAMBIO	Shimano Acera RD-M360-L SGS 8v, direct attachment	REGGISSELLA	cannotto AL6061, testa in lega, arretramento 15mm, diam. 31.6mm, lungh 350mm
DERAGLIATORE	Shimano Tourney FD-TY700-TS3, fascetta bassa 34.9mm, tiro doppio, 63-66°, per 42T, CL: 47.5/50mm	SELLA	Bianchi, forchetta acciaio, c/schioma alta densità, Nero/CK
GUARNITURA	Shimano FC-TY301 42x34x24T, lungh. pedivella: 170mm-43/47cm, 175mm-51/55cm	PEDALI	inclusi
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano BB-UN100, Asse:122.5mm(D-NL), Scatola:BSA 68mm		
CATENA	Kmc Z-72 8v		
PIGNONI	Shimano CS-HG200-8, 12-14-16-18-21-24-28-32T		
FRENI	Shimano BR-MT200, pastiglie resina		
LEVE FRENO	Incluse c/freni		
DISCHI	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock, solo pastiglie resina		

C-SPORT CROSS 2 GENT - ACERA 24V HYDR. BRAKE



IMMAGINE A SCOPO INDICATIVO. Componenti e dettagli grafici potrebbero non corrispondere al modello reale.

CODICE	YPBB2	MOZZO POST	Formula CL-1422 Center lock, 32 fori, OLD 135mm Asse 145mm, corpo ruotalibera Shimano, con QR
COLORE	1Z - Nero/CK16-Grafite opaco	CERCHI/RUOTE	Alex Rims ATD470 disc, alluminio, 700c 622x17, 32f, raggi accoppiati 2x16
TELAIO	C-Sport Cross Gent Alu Disc, 700c, OLD 135mm, passaggio cavi interno, saldature levigate, 1.1/8" sterzo semi-integrato, tubo sella: 31.6mm, misure: 43-47-51-55cm	COPERTURE	Kenda Kwick 700x35, 30TPI, cerchietto rigido, c/ inserto antiforatura Kshield
COLLARINO REGGISSELLA	339QX collarino e leva in alluminio, diam. 35mm	ATTACCO MANUBRIO	AL6061 forgiato 3D, 12°, 31.8mm, 1.1/8", lungh: 70mm-43cm, 100mm-47/51cm, 120mm-55cm
SERIE STERZO	Fsa No.8B/ZS4D 1.1/8" parte inferiore semi-integrata + parte superiore integrata, c/cap 15mm	MANUBRIO	Alloy 6061 DB, flat bar, largh: 620mm, piega 9°, 31.8mm
FORCELLA	SR Suntour Nex Hlo DS, corsa 63mm, 700c, tubo sterzo acciaio 1.1/8", steli acciaio, foderi alluminio, postmount disc, c/lockout	MANOPOLE / NASTRO	Bianchi ergonomiche a doppia densità, Nero/CK
COMANDI	Shimano ST-EF505 3x8v	REGGISSELLA	cannotto AL6061, testa in lega, arretramento 15mm, diam. 31.6mm, lungh 350mm
CAMBIO	Shimano Acera RD-M360-L SGS 8v, direct attachment	SELLA	Bianchi, forchetta acciaio, c/schioma alta densità, Nero/CK
DERAGLIATORE	Shimano Tourney FD-TY700-TS3, fascetta bassa 34.9mm, tiro doppio, 63-66°, per 42T, CL: 47.5/50mm	PEDALI	inclusi
GUARNITURA	Shimano FC-TY301 42x34x24T, lungh pedivella: 170mm-43/47cm, 175mm-51/55cm		
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano BB-UN100, Asse:122.5mm(D-NL), Scatola:BSA 68mm		
CATENA	Kmc Z-72 8v		
PIGNONI	Shimano CS-HG200-8, 12-14-16-18-21-24-28-32T		
FRENI	Shimano BR-MT200, pastiglie resina		
LEVE FRENO	Incluse c/freni		
DISCHI	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock, solo pastiglie resina		
MOZZO ANT	Formula CL-1420 Center Lock, 32 fori, OLD. 100mm Asse 108mm c/QR		

C-SPORT CROSS 2 LADY - ACERA 24V HYDR. BRAKE



IMMAGINE A SCOPO INDICATIVO. Componenti e dettagli grafici potrebbero non corrispondere al modello reale.

CODICE	YPBB3	MOZZO POST	Formula CL-1422 Center lock, 32 fori, OLD 135mm Asse 145mm, corpo ruotalibera Shimano, con QR
COLORE	1Z - Nero/CK16-Grafite opaco	CERCHI/RUOTE	Alex Rims ATD470 disc, alluminio, 700c 622x17, 32f, raggi accoppiati 2x16
TELAIO	C-Sport Cross Lady Alu Disc, 700C, Old 135mm, passaggio cavi interno, saldature levigate, serie sterzo semi-integrata 1.1/8", tubo sella 31.6mm, misure: 43-47-51cm	COPERTURE	Kenda Kwick 700x35, 30TPI, cerchietto rigido, c/ inserto antiforatura Kshield
COLLARINO REGGISSELLA	339QX collarino e leva in alluminio, diam. 35mm	ATTACCO MANUBRIO	AL6061 forgiato 3D, 12°, 31.8mm, 1.1/8", Ext: 70mm-43cm, 100mm-47/51cm
SERIE STERZO	Fsa No.8B/ZS4D 1.1/8" parte inferiore semi-integrata + parte superiore integrata, c/cap 15mm	MANUBRIO	Alloy 6061 DB, flat bar, largh: 620mm, piega 9°, 31.8mm
FORCELLA	SR Suntour Nex Hlo DS, corsa 63mm, 700c, tubo sterzo acciaio 1.1/8", steli acciaio, foderi alluminio, postmount disc, c/lockout	MANOPOLE / NASTRO	Bianchi ergonomiche a doppia densità, Nero/CK
COMANDI	Shimano ST-EF505 3x8v	REGGISSELLA	cannotto AL6061, testa in lega, arretramento 15mm, diam. 31.6mm, lungh 350mm
CAMBIO	Shimano Acera RD-M360-L SGS 8v, direct attachment	SELLA	Bianchi, forchetta acciaio, c/schiuma alta densità, Nero/CK
DERAGLIATORE	Shimano Tourney FD-TY700-TS3, fascetta bassa 34.9mm, tiro doppio, 63-66°, per 42T, CL: 47.5/50mm	PEDALI	inclusi
GUARNITURA	Shimano FC-TY301 42x34x24T, lungh pedivella: 170mm-43/47cm, 175mm-51/59cm		
MOVIMENTO CENTRALE	Shimano BB-UN100, Asse:122.5mm(D-NL), Scatola:BSA 68mm		
CATENA	Kmc Z-72 8v		
PIGNONI	Shimano CS-HG200-8, 12-14-16-18-21-24-28-32T		
FRENI	Shimano BR-MT200, pastiglie resina		
LEVE FRENO	Incluse c/freni		
DISCHI	Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock, solo pastiglie resina		
MOZZO ANT	Formula CL-1420 Center Lock, 32 fori, OLD. 100mm Asse 108mm c/QR		